



# Catálogo de Duráveis Avery Dennison

## Inove com as nossas soluções!

Produtos de alta performance  
e durabilidade para você ir mais longe.









Como pioneiros na indústria de autoadesivos, nós fornecemos recursos exclusivos para etiquetas de bens duráveis, combinando décadas de inovação com um profundo conhecimento dos requisitos legais e regulamentadores. Nós sabemos

sobre as condições do mundo real, nas quais as etiquetas devem funcionar e os desafios técnicos que elas enfrentam. Seja qual for o seu produto, podemos ajudá-lo a escolher a etiqueta ideal para ele.

## A Avery Dennison possui um portfólio completo para aplicações duráveis:

- > Etiquetas de longa vida útil.
- > Resistência a condições críticas.
- > Materiais adequados para uso externo, ambientes úmidos, resistência a químicos, abrasão e altas temperaturas.
- > Soluções para rastreabilidade e informação variável.
- > Etiquetas em conformidade com as normas de cada mercado.

# Guia de Duráveis

	Subcategoria	Spec	Descrição	Tecnologia de Adesivo	Temperatura Mínima de Aplicação °C	Temperatura Mínima de Serviço °C	Temperatura Máxima de Serviço °C
	VIDROS	FAF176	Fasson® PP Top White / UVR145 / BG45WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAF521	Fasson® PP Top Clear / UVR145 / BG45WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAO633	Fasson® PP Light Top Clear / R1490M / BG40WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAQ959	Fasson® PP Light Top White / R1490M / BG40WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		F08975B	Fasson® PP Branco TC/R185/60g	Acrílico Removível	4	-20	70
		F03275B	Fasson® PP Transparente TC/R185/60g	Acrílico Removível	4	-20	70
		F78938	Fasson® 6 Mil Clear Static Cling TC / 60#KK	-	4	-23	65
		F78939	Fasson® 6 Mil White Static Cling TC / 60#KK	-	4	-23	65
		FMZ0305	Fasson® 2 Mil White PET TC3 / S333 / BG50#	Acrílico	-4	-40	150
		FMZ0306	Fasson® 2 Mil Matte Chrome PET TC3 / S333 / BG50#	Acrílico	-4	-40	150
	INTERIORES	F78385	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F78387	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F77920	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8025 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
		F77922	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8025 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
		F76656	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8015 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	7	-35	150
		F76660	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8015 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	7	-35	150
	MOTORES	F79453	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8049 / 50#SCK	Híbrido (acrílico/hotmelt)	5	-40	150
		F79534	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8049 / 50#SCK	Híbrido (acrílico/hotmelt)	5	-40	150
		F78064	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC / I406KB / 40#BG	Hotmelt Base Solvente	5	-40	94
		F79554	Fasson® 3.25 Mil Clear Vinyl NTC / S8025 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
	CABOS E CHICOTES	FAS880	Fasson® PVC Outdoor Clear / AL170 / BG42WH	Acrílico Base Solvente	0	-80	110
		F79438	Fasson® 1.5 Mil White Polyester TC / S8092 INC / 3 Mil PET	Permanente Silicone	-15	-80	150
	AIR BAGS E SUPERFÍCIES SILICONADAS	F77536	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC / S6600 / 50#SCK	Acrílico	-1	-40	150
		F06836B	Fasson® PP Branco Fosco NTC / DFAM430 / 60g	Hotmelt	-3	-40	70
	CINTOS DE SEGURANÇA	FBF049	Fasson® PVC Cast White / S8072 / BG45WH	Acrílico Base Solvente	7	-40	80
		FAF720	Fasson® PP NG 87 Top White Plus / TS8000 SGP / BG45WH BSS	Hotmelt (SGP) Reserva de adesivo intercalada	0	-20	70
		FBE804	Fasson® PP Tyre 60 Top White / TS8000 SGP / BG45WH BSS	Hotmelt (SGP) Reserva de adesivo nas laterais	0	-20	70
		FAQ409	Fasson® PP 50 Light Top Silver / TS8000 SGP / BG50WH	Hotmelt (SGP) Reserva de adesivo intercalada	0	-20	70
		F12013C	Fasson® Ecogloss Tyre Label / TS79 / 80g - Certificado FSC®	Hotmelt	-3	-40	70
		F11367C	Fasson® Vinil Branco Fosco 100 / DFAM485 / 80g	Hotmelt	-3	-40	70
		FMZ0469L	Fasson® 125 Micron White PET TC / TS018 / 50u PET ni	Hotmelt Base Solvente	-	160	>200
	PNEUS Etiquetas de Identificação	FMZ0332	Fasson® 25 Micron White PET TC4 / S333 / BG50# WH	Acrílico	-4	-40	150
		FMZ0305	Fasson® 2 Mil White PET TC3 / S333 / BG50#	Acrílico	-4	-40	150
		F72824	Fasson® 2 Mil Bright Chrome Polyester TC / S333 / 50#SCK	Acrílico	-4	-40	150
		F73303	Fasson® 2 Mil Brushed Chrome Polyester TC / S333 / 50#SCK	Acrílico	-4	-40	150
		MZ0306	Fasson® 2 Mil Matte Chrome PET TC3 / S333 / BG50#	Acrílico	-4	-40	150
		F78385	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F78387	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Polyester TC / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F76677	Fasson® 2 Mil Matte White Polyester TC / S730 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
	VULCANIZAÇÃO	FMZ2020	Fasson® 25 Micron Matte White PI HTC / S8088 / BG50# WH ni	Acrílico Base Solvente	10	-40	300
		FMZ2021	Fasson® 25 Micron Gloss White PI HTC / S8088 / BG50# WH ni	Acrílico Base Solvente	10	-40	300
		MZ2002W	Fasson® 50 Micron Matte White PI HTC / S8088S / BG50# WH ni	Acrílico Base Solvente	10	-40	300
		MZ2003W	Fasson® 50 Micron Gloss White PI HTC / S8088S / BG50# WH ni	Acrílico Base Solvente	10	-40	300
	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	F75150	Fasson® 2 Mil Clear BOPP TC / R300 / 1 Mil Polyester	Acrílico Removível	7	-40	80
		F78828	Fasson® 2 Mil Clear BOPP TC / K7 / 1.2 Mil Polyester	Acrílico Base Solvente	10	-40	94
		FMZ1002	Fasson® 2 Mil Clear PET HTC / R8001 / 1 M Clear PET	Silicone Removível	-30	-70	250
		FMZ1001A	Fasson® 4 Mil Clear PET HTC / R8001 / 2M White PET	Silicone Removível	-30	-70	250

	Subcategoria	Spec	Descrição	Tecnologia de Adesivo	Temperatura Mínima de Aplicação °C	Temperatura Mínima de Serviço °C	Temperatura Máxima de Serviço °C
	ELETRODOMÉSTICOS	F06759B	Fasson® Dupla Face 60 / S0240 / 60g	Acrílico	15	-20	90
		F00275B	Fasson® Semigloss / R185/ 60g - Certificado FSC®	Acrílico Removível	4	-20	70
		F79657	Fasson® 2 Mil Metallized BOPP TC / R3400 / 1.2 Mil Polyester	Acrílico Removível	5	-40	80
		F08975B	Fasson® PP Branco TC/R185/60g	Acrílico Removível	4	-20	70
		F03275B	Fasson® PP Transparente TC/R185/60g	Acrílico Removível	4	-20	70
		FA0633	Fasson® PP Light Top Clear / R1490M / BG40WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAQ959	Fasson® PP Light Top White / R1490M / BG40WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAF521	Fasson® PP Top Clear / UVR145 / BG45WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
		FAF176	Fasson® PP Top White / UVR145 / BG45WH	Acrílico Reposicionável	5	-20	80
AIR EGRESS	F79653	Fasson® 2 Mil White Polyester TC / S8049A / 90# EZ liner	Híbrido (acrílico/hotmelt)	5	-40	150	
	SOBRELAMINADO	F77844	Fasson® 1 Mil Clear Print-Treated Polyester / S8020 / 40#BG	Acrílico	-5	-40	150
		F77843	Fasson® 1 Mil Matte Clear Polyester / S8020 / 40#BG	Acrílico	-5	-40	150
		FMZ1081	Fasson® 1 Mil Clear PET TTR / S8020 / PET23	Acrílico	5	-20	80
		FAS675	Fasson® Overlam PET 23 UV / S8020 / PET23	Acrílico	5	-40	150
		F75849	Fasson® 3 Mil Velvet Lexan® / S730 / 1.5 Mil Polyester	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
		F75850	Fasson® 5 Mil Velvet Lexan® / S730 / 1.5 Mil Polyester	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
	SUBSTRATOS DIFÍCEIS	F14857	Fasson® 2.6 Mil White BOPP / TL2 / 40# SCK	Hotmelt	2	-54	65
		F14554	Fasson® TransCode® / TL2 / 50#SCK	Hotmelt	2	-54	65
	SUBSTRATOS DE ALTAS TEMPERATURAS	FBH655	Fasson® Transfer PET White Top HT / S8093 / BG50WH	Acrílico	5	-40	220
	TAMBORES E BOMBONAS	F79480	Fasson® 2.6 Mil White Synthetic Paper / S8020 / 40#SCK	Acrílico	-5	-40	150
		F72197	Fasson® TransCode® / S475 / 50#SCK	Acrílico	-12	-40	80
		F06836B	Fasson® PP Branco Fosco NTC / DFAM430 / 60g	Hotmelt	-3	-40	70
		F79572	Fasson® Smudgeproof Kimdura® / S4600 / 50#SCK	Acrílico	-12	-40	150
		F54162	Fasson® 2 Mil White Laser TC Polyester / S4600 / 66# PK	Acrílico	-12	-40	150
		F78026	Fasson® LaserCode™ Drum Label NTC / S4600 / 79#MF	Acrílico	-12	-40	150
		F78037	Fasson® LaserCode™ Drum Label TC / S4600 / 79#MF	Acrílico	-12	-40	150
F79348	Fasson® 5 Mil Matte White Kimdura® Inkjet / S4600 / 50#SCK	Acrílico	-12	-40	150		
	PAPÉIS SINTÉTICOS E POLIPROPILENOS	F79480	Fasson® 2.6 Mil White Synthetic Paper / S8020 / 40#SCK	Acrílico	-5	-40	150
		F75570	Fasson® 3 Mil Matte White Synthetic Paper / S333 / 50#SCK	Acrílico	-4	-40	150
		F78403	Fasson® 2.3 Mil White BOPP TC / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F78401	Fasson® 3 Mil Synthetic Paper / S8001 / 50#SCK	Acrílico	10	-40	150
		F79572	Fasson® Smudgeproof Kimdura® / S4600 / 50#SCK	Acrílico	-12	-40	150
	MATERIAIS DE SEGURANÇA	F78195	Fasson® 2 Mil Matte Bright Silver Void Polyester TC / S8015 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	7	-35	150
		F78196	Fasson® 2 Mil Matte Chrome Void Polyester TC / S8015 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	7	-35	150
		FAI307	Fasson® Flexsecure Holographic / S700 / BG45WH	Acrílico	5	-40	90
		F79449	Fasson® 2 Mil Tamperlas™ Satin Vinyl / S730 / 50#SCK	Acrílico Base Solvente	10	-40	150
		FAA1717	Fasson® Foamtac II / S2000N / BG40WH - Certificado FSC®	Acrílico	5	-20	80
		FAB173	Fasson® VOID PET50 White Bright / S700 / BG45WH	Acrílico	5	-40	90
		FAI926	Fasson® PP NG TOP CLEAR / S700 LUM / BG55WH	Acrílico (Luminescente)	5	-40	80
		F11558V	Fasson® Security Label / S480 / 85g - Certificado FSC®	Hotmelt	8	-30	80
	ETIQUETAS DE RFID	Conheça nossa linha de produtos de identificação por radiofrequência em <a href="http://rfid.averydennison.com">rfid.averydennison.com</a> e/ou contate o executivo de vendas da sua região.					

**RECOMENDA-SE** que cada produto seja cuidadosamente avaliado sob as condições de uso final, a fim de garantir que ele atenda aos requisitos de cada aplicação específica.