

# Portfólio de Papéis Autoadesivos





Guia para Conversão e Dispensamento



A marca do manejo florestal responsável



# Guia para Conversão e Dispensamento

Embalagens	Produtos	Conversão	Dispensamento	Adesão	Brancura	Brilho	Opacidade	Barreira Térmica	Registro de Impressão Variável	Certificação FSC®
<b>Rótulos Primários</b> - Aplicação em vidros, plásticos e superfícies corrugadas - Amplo leque de temperaturas de serviço 	Fasson® Ecoprint/S2045N/60g	●●	●●●	●	●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Ecoprint/S0518/60g	●●	●●●	●	●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Ecoprint/C2075/60g	●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Ecogloss/S2045N/60g	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Ecogloss/C2075/60g	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Semigloss/S0518/60g	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Semigloss/DFAM430/60g	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Semigloss/DFAM450/60g	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓
	Fasson® Vellum/S2045N/60g	●	●●●	●	●●●	-	●	-	-	✓
	Fasson® Vellum/DFAM430/60g	●	●●	●●●	●●●	-	●	-	-	✓
Fasson® Velum/DFAM450/60g	●	●●	●●●	●●●	-	●	-	-	✓	
<b>Rótulos Farmacêuticos</b> - Aplicação em vidros e plásticos - Excelente adesão em pequenos diâmetros - Resistência ao levantamento de bordas 	Fasson® Pharma Gloss/S2045NP/60g	●●●	●●	●	●●●	●●●	●●	-	-	✓
	Fasson® Pharma Gloss/S0518/PET23	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●	-	-	✓
	Fasson® Semigloss LP HS/S2045NP/60g	●●●	●●	●	●●●	●●●	●●	-	-	✓
<b>Etiquetas para Informação Variável</b> - Aplicação em plásticos e superfícies corrugadas - Transferência térmica, transferência direta ou marcação de preços 	Fasson® Térmico AS/S2045N/60g	●●●	●●●	●	●●	-	●●●	●●●	●●●	✓
	Fasson® Térmico AC/C2075/60g	●●●	●●●	●●	●●	-	●●●	●●●	●●●	✓
	Fasson® TT2/S2045N/60g	●●	●●●	●	●●●	-	●●	-	●●	✓
	Fasson® Ecotransfer/C2075/60g	●●	●●●	●●	●●●	-	●●	-	●●	✓
	Fasson® PMS/S2045N/60g	●	●●●	●	●●●	-	●	-	●●	✓
	Fasson® PMS/C2075/60g	●	●●●	●●	●●●	-	●	-	●●	✓
<b>Removíveis</b> - Aplicação em vidros, papéis e chapas de aço pintadas - Adesivo R185: remoção limpa em longo prazo 	Fasson® Semigloss/R185/60g	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	-	-	✓

Bom ●    Muito bom ●●    Excelente ●●●

### Glossário de termos

**Conversão:** relacionada ao módulo de tensão do papel (quanto maior o nível de tensão, melhor o registro de impressão), à ancoragem de tintas, ao frontal e ao meio-corte.

**Dispensamento:** relacionado à gramatura do frontal e ao release do adesivo.

**Barreira Térmica:** resistência do frontal térmico à água, a óleos e a álcool.

**Registro de Impressão Variável:** performance do frontal em impressão térmica direta ou termotransferência, definição de letras pequenas e códigos de barras.



A marca do manejo florestal responsável

A Certificação FSC® (Forest Stewardship Council®) é considerada a mais respeitada certificação florestal e atesta que os nossos produtos utilizam matérias-primas provenientes de florestas com manejo responsável.

[label.averydennison.com.br](http://label.averydennison.com.br)

Facebook | Instagram: [averydennisonbrasil](https://www.facebook.com/averydennisonbrasil)



**Termos e condições** - Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite [label.averydennison.com](http://label.averydennison.com). Todas as declarações da Avery Dennison, as informações e recomendações técnicas são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou, independentemente, a adequação desses produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, designs e códigos de antena ou programas de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.